

1,20er Gültzylinder/50er Größe

SPMSA6260
A6260 HV Hi-Torque Servo MG

- Größte Stellkraft mit eindrucksvoller Geschwindigkeit
- Stabiles Metallgetriebe
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Doppelt kugelgelagert
- Universalanschluss mit Quick Release

Spezifikationen
Stellkraft: 27.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.14 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-7954SH
HS-7950TH

JR
DS8711HV
DS8911HV
DS8411HV

Savox
SC-1256TG
SC-1268SG
SC-1256TG
SA-1283SG

Futaba
BLS351
S9156

Tactic
TSX55
TSX65

40er - 60er Größe

SPMSA5060
A5060 Mini HV Digital Hi-Torque Servo

- Höchstleistung in Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Stabiles Metallgetriebe
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Doppelt kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 8.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 6.0 - 8.4V



Hitec
HS-7235MH

JR
DS3717HV
DS3711HV

Savox
N/A

Futaba
N/A

Tactic
N/A

SPMSA6110
A6110 HV Standardservo

- High Volt Servo mit attraktivem Preis
- Eindrucksvolle Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 5.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.14 s/60° @ 7.4V
Spannung: 6.0 - 8.4V



Hitec
HS-5495BH

JR
DS821HV
DS821

Savox
N/A

Futaba
N/A

Tactic
N/A

SPMSA6150
A6150 HV High Torque Servo MG

- Höchstleistung in Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Stabiles Metallgetriebe
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 13.0 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.12 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-5685MH
HS-5496MH

JR
DS821HV

Savox
N/A

Futaba
S9351

Tactic
TSX57

SPMSA6180
A6180 Digitalservo

- Preislich attraktives Digitalservo mit Metallgetriebe
- Perfekte Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 6.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec
HS-5485HB

JR
DS821

Savox
SC-0352

Futaba
N/A

Tactic
TSX35
TSX40
TSX45
TSX47

SPMSA6220
A6220 HV Low-Profile Hi-Torque Servo MG

- Geringe Einbauhöhe, ideal für beengte Einbauverhältnisse
- Stabiles Metallgetriebe
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 10.1 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-8775M

JR
DS9411
DS9411HV

Savox
SC-1251MG

Futaba
S9551
BLS154
S9154

Tactic
N/A

40er - 60er Größe

SPMSA6260
A6260 HV Hi-Torque Servo MG

- Größte Stellkraft mit eindrucksvoller Geschwindigkeit
- Stabiles Metallgetriebe
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Kugelgelagert
- Universalanschluss mit Quick Release

Spezifikationen
Stellkraft: 27.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.14 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-7954SH
HS-7950TH

JR
DS8711HV
DS8911HV
DS8411HV

Savox
SC-1256TG
SC-1268SG
SC-1256TG
SA-1283SG

Futaba
BLS351
S9156

Tactic
TSX55
TSX65

SPMSA6270
A6270 HV Ultra Torque Servo MG

- Wettbewerbsservo
- Stabiles Metallgetriebe
- Metallgehäuse
- Kugellager
- Universalanschluss mit Quick Release

Spezifikationen
Stellkraft: 41.9 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.12 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-7980TH
HS-M7990TH

JR
DS8911HV
DS8711
DS8711HV

Savox
SV-1270TG

Futaba
BLS157HV

Tactic
N/A

größe - Maßstab 1/4

SPMSA5060
A5060 Mini HV Digital Hi-Torque

- Höchstleistung in Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Metallgetriebe
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 8.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 6.0 - 8.4V



Hitec
HS-7235MH

JR
DS3717HV
DS3711HV

Savox
N/A

Futaba
N/A

Tactic
N/A