

SPMSS6040 S6040 Hi-Speed Digitalservo <ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnete Geschwindigkeit und Stellkraft • Überlastschutz • Titanwellen u. Getriebe • Universalanschluss • Spritzwassergeschützt • Kugelgelagert 	Spezifikationen Stellkraft: 12 kg-cm @ 6.0V Stellgeschw.: 0.08 s/60° @ 6.0V Spannung: 4.8 - 6.0V 	Hitec HS-7966HB	JR Z9100S	Savox SC-1257TG	Futaba BLS451	Tactic N/A	
SPMSS6070 S6070 Digitalservo Low-Profil <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Einbau in flache Chassis • Aluminium-Mittelgehäuse mit Metallachse und Getriebe • Kugelgelagert • Universalanschluss • Spritzwassergeschützt 	Spezifikationen Stellkraft: 9 kg-cm @ 6.0V Stellgeschw.: 0.09 s/60° @ 6.0V Spannung: 4.8 - 6.0V 	Hitec HS-7775MG	JR DS9411	Savox SC-1252MG	Futaba S9551	Tactic N/A	
SPMSS6170 S6170 Standard Digitalservo <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Präzision zum besten Preis • Extra langes Anschlusskabel • Kugelgelagert • Universalanschluss 	Spezifikationen Torque: 5.8 kg-cm @ 6.0V Speed: 0.14 s/60° @ 6.0V Spannung: 4.8 - 6.0V 	Hitec HS-5485 HS-425BB	JR DS821	Savox SC-0352	Futaba S3003	Tactic TSX35	
1/10 Car/Truck	SPMSS6180 S6180 Digitalservo <ul style="list-style-type: none"> • Eindrucksvolle Leistungen zum besten Preis • Nylon/Messing-Getriebe • Spritzwassergeschützt • Kugelgelagert • Universalanschluss 	Spezifikationen Stellkraft: 7.2 kg-cm @ 6.0V Stellgeschw.: 0.14 s/60° @ 6.0V Spannung: 4.8 - 6.0V 	Hitec HS-625MG	JR N/A	Savox SC-0352	Futaba S3305	Tactic TSX40
1/8 und 1/10 Car/Truck	SPMSS6090 S6090 High Spannung Speed Servo <ul style="list-style-type: none"> • Höchste Geschwindigkeit und Stellkraft für den harten Renneinsatz und Bashen • Extra stabile Metallachsen und Getriebe • Aluminium-Mittelgehäuse • Kugelgelagert • Universalanschluss • Spritzwassergeschützt 	Spezifikationen Stellkraft: 21 kg-cm @ 7.4V Stellgeschw.: 0.09 s/60° @ 7.4V Spannung: 6.0 - 8.4V  	Hitec HS-5565MH HS-7940TH	JR Z9100HVS	Savox SC-1267MG	Futaba BLS1755V	Tactic N/A
1/8 und 1/10 Car/Truck	SPMSS6100 S6100 High Spannung Torque Servo <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Stellkraft • Extra stabile Metallachsen und Getriebe • Coreless-Motor • Kugelgelagert • Verstärktes Anschlusskabel • Universalanschluss • Spritzwassergeschützt 	Spezifikationen Stellkraft: 26 kg-cm @ 7.4V Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V Spannung: 6.0 - 8.4V  	Hitec HS5685MH HS7945TH	JR Z9100HVT	Savox SC-1268SG SV-1270TG SV-1272SG	Futaba BLS1755V	Tactic TSX65
1/5 Car/Truck	SPMSS9010 S9010 HV 1/5 Gasservo <ul style="list-style-type: none"> • Das ultimative Gasservo für 1/5-Fahrzeuge • Die patentgeschützte BACK EMF-Technologie eliminiert wirksam Fades • Ultimative Haltekraft • Aluminium-Mittelgehäuse • Stabile Metallachsen und Getriebe • Abnehmbares Servokabel • Spritzwassergeschützt • Dynamic Breaking 	Spezifikationen Torque & Speed: Details unter spektrumrc.com Spannung: 6.0 - 8.4V  	Hitec HS-805BB 805MG 5805MG HS-1000SGT HS-805MG	JR N/A	Savox SC-0352 SV-0236MG	Futaba S3305 S3306	Tactic TSX40
1/5 Car/Truck	SPMSS9020 S9020 HV 1/5 Lenkservo <ul style="list-style-type: none"> • Das ultimative Lenkservo für 1/5-Fahrzeuge • Die patentgeschützte BACK EMF-Technologie eliminiert wirksam Fades • Ultimative Haltekraft • Aluminium-Mittelgehäuse • Stabile Metallachsen und Getriebe • Abnehmbares Servokabel • Spritzwassergeschützt • Dynamic Breaking 	Spezifikationen Torque & Speed: Details unter spektrumrc.com Spannung: 6.0 - 8.4V  	Hitec 5805MG 805MG HS-900SGS	JR N/A	Savox SV-0235MG	Futaba S3306	Tactic N/A