

1.5er - 2.5er Größe

SPMSA3040
A3040 Sub-Micro Digitalservo
Hi-Torque MG

- Stabiles Metallgetriebe
- Perfekte Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 2 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.10 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec
HS-5065MG

JR
S287MG
DS285

Savox
SH-0261MG

Futaba
S3157

Tactic
TSX10

SPMSA4010
A4010 Micro Digitalservo

- Attraktiver Preis
- Perfekte Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Kugelgelagert
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 3.0 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec
HS-81

JR
N/A

Savox
SH-0254

Futaba
S3155

Tactic
N/A

SPMSA4030
A4030 Micro HV Digitalservo
Hi-Torque MG

- Höchstleistung in Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Stabiles Metallgetriebe
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 6.0 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.10 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-5085MG

JR
DS388HV

Savox
SH-0255MG

Futaba
S3155

Tactic
N/A

2.5er - 3.2er Größe

SPMSA5030
A5030 Mini Digitalservo

- Attraktiver Preis
- Perfekte Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 4.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.10 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec
HS-225BB

JR
DS3421

Savox
SH-1350

Futaba
S9602

Tactic
TSX20

SPMSA5040
A5040 Mini Digitalservo MG

- Stabiles Metallgetriebe für aggressives 3D-Fliegen
- Perfekte Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 4.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.10 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec
HS-5245MG

JR
DS3421
DS3517MG

Savox
SH-1250MG

Futaba
S9650
S3016

Tactic
TSX25

SPMSA5060
A5060 Mini HV Digitalservo Hi-Torque

- Höchstleistung in Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Stabiles Metallgetriebe
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 8.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 6.0 - 8.4V



Hitec
HS-7235MH

JR
DS3717HV
DS3711HV

Savox
N/A

Futaba
N/A

Tactic
N/A

1.20 Glühzylinder/50er Größe

SPMSA6150
A6150 HV Hi-Torque Servo MG

- Höchstleistung in Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Stabiles Metallgetriebe
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 13.0 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.12 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-5685MH
HS-5496MH

JR
DS821HV

Savox
N/A

Futaba
S9351

Tactic
TSX57

SPMSA6180
A6180 Digitalservo

- Preislich attraktives Digitalservo mit Metallgetriebe
- Perfekte Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Hohe Rückstellgenauigkeit
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft: 6.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.14 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec
HS-5485HB

JR
DS821

Savox
SC-0352

Futaba
N/A

Tactic
TSX35

SPMSA6220
A6220 HV Low-Profile Hi-Torque Servo MG

- Geringe Einbauhöhe, ideal für beengte Einbaueverhältnisse
- Stabiles Metallgetriebe
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Kugelgelagert
- Universalanschluss

Spezifikationen
Stellkraft 10.1 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec
HS-8775M

JR
DS9411
DS9411HV

Savox
SC-1251MG

Futaba
S9551
BLS154
S9154

Tactic
N/A