

Helikopter

Vergleichbar mit:

250er - 500er Größe

SPMSH5020G

H5020G Mini Digital Kreisel servo MG

- Leistungsfähiges Heckservo für kleinere Hubschrauber
- Perfekte Kombination von Geschwindigkeit, Drehmoment und Haltekraft
- Metallgetriebe
- Kugellager
- Universalanschluss

Spezifikationen

Stellkraft: 2.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.05 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec

N/A

JR

DS3500G

Savox

SH-1257MG

Futaba

S9257

Tactic

N/A

550er - 800er Größe

SPMSH6160

H6160 HV High Speed

- Taumelscheibenservo MG
- Eindrucksvolle Leistung zum besten Preis
- Metallgetriebe
- Kugellagert
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Universalanschluss

Spezifikationen

Stellkraft: 9.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec

N/A

JR

DS821HV

Savox

SV-0220MG

Futaba

S9452

Tactic

N/A

SPMSH6200

H6200 HV Digitales High Speed

- Taumelscheibenservo MG
- Höchste Leistung für Flybarless-Helis
- Metallgetriebe
- Kugellagert
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Universalanschluss mit Quick Release

Spezifikationen

Stellkraft: 13.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.06 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec

HS-8330SH
HS-7940TH

JR

DS8717
DS8917HV

Savox

SV-1273TG

Futaba

BLS352
S9255

Tactic

N/A

SPMSH6280

H6280 HV Ultra Speed Digitales

- Taumelscheibenservo MG
- Das ultimative Wettbewerbsservo für Flybarless-Helis
- Metallgetriebe
- Kugellagert
- Metallgehäuse
- Universalanschluss mit Quick Release

Spezifikationen

Stellkraft: 13.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.06 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec

HS-7940TH

JR

DS8717HV
DS8917HV

Savox

SV-1273TG

Futaba

S9075SB

Tactic

N/A

550er - 700er Größe (groß)

SPMSH6210

H6210 HV Ultra Speed Digitales

- Heckrotorservo MG
- Das ultimative Wettbewerbsservo für Flybarless-Helis
- Metallgetriebe
- Kugellagert
- Aluminium-Mittelgehäuse
- Universalanschluss mit Quick Release

Spezifikationen

Stellkraft: 7.7 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.03 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V



Hitec

N/A

JR

DS8900G

Savox

SB-2272MG

Futaba

S9256
BLS276SV

Tactic

N/A

Surface

Vergleichbar mit:

1/10 Car/Truck

SPMSS6020

S6020 Torque Digital servo

- Eindrucksvolle Leistungen zum besten Preis
- Nylon/Metall-Getriebe
- Kugellagert
- Universalanschluss

Spezifikationen

Stellkraft: 10.5 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.19 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec

HS-5645MG

JR

ST126MG

Savox

SC-0252MG

Futaba

S9151

Tactic

TSX45
TSX47
TSX55
TSX57
TSX65

SPMSS6030

S6030 Hi Torque Digital servo

- Extreme Stellkraft und Präzision
- Überlastschutz
- Titanwellen u. Getriebe
- Extra dimensionierte Anschlusskabel
- Universalanschluss
- Spritzwassergeschützt
- Kugellagert

Spezifikationen

Stellkraft: 20 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.15 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V



Hitec

HS-7955TG
HS-7985MG

JR

Z9100T

Savox

SC-1256TG
SA-1256TG
SC-1232SG

Futaba

S9156

Tactic

TSX55
TSX57
TSX65