

# Timber X

## 1200mm

EFL3850 - BNF Basic

EFL3875 - PNP



### Spezifikationen

Spannweite:..... 1200 mm  
 Rumpflänge: ..... 1055 mm  
 Gewicht..... 1560 g  
 Motor: ..... 10er 900Kv, Outrunner  
 Akku:..... 2200-3200mAh, 3-4S LiPo

### FEATURES

- Überdimensionierte Ruderflächen sorgen für unglaubliche 3D und STOL Eigenschaften
- Doppelt angeschrägte Scharnierflächen ermöglichen maximale Ruderauslässe
- Hochleistung brushless Aussenläufer und 50A ESC
- Spektrum 6-Kanal Empfänger mit marktführender DSMX Technologie
- Die unübertroffene Flugstabilität und -Präzision der AS3X Technologie ermöglicht noch ausgeglichene Flugleistungen
- Einfach zu fliegen mit optional einsetzbarer SAFE Select Fluglagen Beschränkung
- Haltbares Fahrwerk mit Stoßdämpfender Aufhängung und riesigen Bush-Wheels.
- Trimmungwicht-Fächer im Rumpf erleichtern individuelle Schwerpunktverlagerung für noch bessere 3D Eigenschaften
- Beleuchtung aus LED Navigationsleuchten, Strobe-Lights und Landescheinwerfer
- Carbonfaser-Steckungsrohre für Tragflügel und Höhenleitwerk machen die Flugzeugzelle sehr steif
- Leichtgewichtige, haltbare EPO Formschaum Konstruktion
- Sechs Micro Servos mit Metallgetriebe fertig eingebaut
- Optionale EDO-Schwimmer mit doppeltem Wasserruder (separat erhältlich)

### Timber X 1.2m BNF Basic with AS3X and SAFE Select

Mit dem E-flite® Timber® X 1.2m wird die vielseitige STOL-Fähigkeit in einzigartiger Weise mit unglaublicher 3D Manövrierbarkeit kombiniert. Starte und lande überall, ohne Kompromisse in der Flugperformance eingehen zu müssen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung
EFL3850	Timber X 1.2m - BNF Basic
EFL3875	Timber X 1.2m Air - PNP

- Benötigt wird bei BNF Basic:**
- 6+ Kanal Fernsteuerung mit 2.4GHz DSMX/DSM2 Technologie
  - 2200 – 3200mAh 3-4S LiPo Flugakku
  - LiPo kompatibles Ladegerät
  - Empfänger Spektrum AR636 mit AS3X und SAFE Select Technologie (nur für Version PNP)

