

E-FLITE® CONVERGENCE™ VTOL

EFL11050 BNF® BASIC
EFL11075 PNP



E-FLITE® CONVERGENCE™ VTOL EFL11050 BNF® BASIC / EFL11075 PNP

Multikopter oder Sportflugzeug? Der Convergence VTOL Park Flyer vereint beides. Mit der intelligenten Flight Control Software ist der Wechsel vom Senkrechtstarter zum Flächenflugzeug so einfach wie nie zuvor. Als weiteres Highlight ist der Convergence FPV-ready mit Halterung für eine Kamera und FPV Sender vorbereitet.

Versatile multirotor or nimble sport plane? The Convergence™ VTOL park flyer is both! Its exclusive flight control software makes transitioning between multirotor and airplane flight easier than it has ever been before. It's even FPV-ready!

Spannweite / Wingspan		650 mm
Länge / Length		680 mm
Tragflächeninhalt / Wing		1883 cm²
Fluggewicht / Flying Weight		771 g
Empfänger / Receiver	DSMX®/DSM2® Serial (BNF Version eingebaut / installed)	
Akkuempfehlung / Recommended Battery		2200-3000mAh 3S 11.1V

Art.Nr.	Bezeichnung Description		
EFL11050 BNF® Basic EFL11075 PNP	E-flite® Convergence™ VTOL		

FEATURES:

- › Multirotor- und Flugzeugeigenschaften
- › Entwickelt vom mehrfachen Champion Mike McConville
- › Einfache Flugsteuerung dank innovativer Flight Control Software
- › Stabilitäts- und Acro Mode bieten umfangreiche Einsatzmöglichkeiten
- › Kraftvolle Brushless-Motoren für hohe Steigleistung und Geschwindigkeit
- › Keine komplexe Fernsteuerprogrammierung notwendig
- › FPV-ready mit Halterung für Kamera- und Videosender

BENÖTIGTES ZUBEHÖR:

- › 6+ Kanal Fernsteuersender mit voller Reichweite
- › 6+ Kanal Empfänger (nur PNP Version)
- › 2200-3000mAh 3S LiPo Akku (EFLB22003S30 empfohlen)
- › 3S kompatibles LiPo Ladegerät

FEATURES:

- › Designed by champion pilot Mike McConville
- › Exclusive flight control software makes it incredibly easy to fly
- › Stability and Acro Modes provide a wide performance envelope
- › Powerful brushless motors for outstanding speed and climb performance
- › Super-simple transmitter setup – no complex programming required
- › FPV-ready with camera and video transmitter mounting stations

NEEDED TO COMPLETE:

- › Full-range, 6+ channel transmitter
- › Full-range, 6+ channel receiver (PNP only)
- › 2200-3000mAh 3S LiPo flight battery (EFLB22003S30 recommended)
- › 3S compatible LiPo charger