

# E-flite Cirrus SR22T

## 1524 mm



EFL5950 - BNF Basic

EFL5975 PNP



### Spezifikationen

Spannweite:..... 1524 mm  
Rumpflänge: ..... 1041 mm  
Tragflächeninhalt: ..... 21.8 dm<sup>2</sup>  
Gewicht ..... 1531 g  
Motor: ..... 10 Brushless Outrunner  
Akku: ..... 2200-3000mAh 3S LiPo



### E-FLITE Cirrus SR22T

Die E-flite® Cirrus SR22T 1.5m ist die offiziell lizenzierte Replika eines der modernsten Flugzeuge der Privat- und Geschäftsfliegerei. Die umfangreichen Detailierung und die modernen Features machen das Fliegen dieses Modells zu einem besonderen Scale-Erlebnis das selbst erfahrene Piloten beeindruckt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
EFL5950	E-flite Cirrus SR22T - BNF Basic
EFL5975	E-flite Cirrus SR22T - PNP

### FEATURES

- Stabilität und Präzision mit der AS3X® Technologie (nur BNF Basic-Version)
- Authentische Lackierung und Beschriftung
- Cockpit Details mit Pilotenfigur und getönten Scheiben
- Scale angeschlagene Spreizklappen
- Optionaler SAFE® Select Flugmode (nur BNF Basic-Version)
- Leichte und stabile EPO Schaumkonstruktion
- Einfacher Akkuwechsel durch grosse magnetische Klappe
- Kabine mit Inneneinrichtung und LED Beleuchtung
- Automatische Servosteckverbindung an den Tragflächen
- Zweiteilige steckbare Tragfläche
- Am Rumpf montiertes Fahrwerk für einfache Montage und Transport
- Spektrum™ 6-Kanal Empfänger mit DSMX Technologie (nur BNF Basic)
- Leistungsfähiger 10er Brushless Motor und 40A ESC eingebaut
- Lenkbares Bugfahrwerk
- Aluminium Hauptfahrwerk mit Rad-schuhen
- Scale Propeller mit 3 Blatt Spinner
- Geeignet für 3S 2200–3000mAh 11.1V LiPo Akkus

### Benötigtes Zubehör:

Fernsteuerung DSMX®/DSM2® mit mindestens 5 Kanälen  
Akkus 3S LiPo 2200 - 3200mAh  
3S LiPo-Ladegerät  
Empfänger 5+ Kanälen (nur Version PNP)

